



	TUBERIA AGUA FRIA (PE-X)
	TUBERIA AGUA CALIENTE (PE-X)
	TUBERIA RETORNO ACS (PE-X)
	DEPOSITO REGULADOR
	GRUPO DE PRESION
	PREINSTALACION DE CONTADOR
	TOMA Y LLAVE DE CORTE DE ACOMETIDA
	LLAVE DE ABONADO
	LLAVE DE LOCAL HUMEDO
	CONSUMO HIJOMEZCLADOR
	CONSUMO AGUA FRIA
	TUBERIA ASCENDENTE
	TUBERIA DESCENDENTE
	BOMBA DE CIRCULACION

MATERIALES		
A.C. GENERAL	POURILENO PE 100, PN-16atm UNE-EN 12201-2	
ALIMENTACION	POURILENO PE 100, PN-16atm UNE-EN 12201-2	
INST.INTERIOR	POLIRETICULADO (PE-X) SERIE S, PN-6atm UNE-EN-ISO 15875-2	
ASLAMIENTO	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERA	

Diámetros utilizados en la instalación interior		
Lavabo con grifo temporizado (agua fría) (Gtemp)	16 mm	
Inodoro con sistema (Sd)	16 mm	
Lavabo con hidromezclador temporizado (Htemp)	16 mm	
Lavabo (Lvb)	16 mm	
Lavabo con grifo monomando (agua fría) (Lvb_Af)	16 mm	
Lavabo pequeño (Lv)	16 mm	
Urinario con grifo temporizado (Ugt)	16 mm	
Fregadero (Fr)	16 mm	
Vertedero (Vv)	20 mm	
Lavabo con hidromezclador temporizado (Htemp)	16 mm	
Inodoro con sistema (Sd)	16 mm	
Ducha con radiador hidromezclador (Hrac)	16 mm	
Bañera con hidromezclador termotático (Htem)	20 mm	