

CARPINTERIA INTERIOR

	Pu.01	Pu.01*	Pu.02	Pu.02*	Pu.03	Pu.03*	Pu.03.RF30	Pu.04
	Entrada a consultas 50 unidades	Acceso a salas de tratamiento 2 unidades	Servicios internos 7 unidades	Cuartos de limpieza y aseos 9 unidades	Entre consultas 32 unidades	Entre consultas 2 unidades	Entre consultas (P1 - Sect.) 1 unidad	Acceso a urgencias 1 unidad
FALSO TECHO								
SUELO ACABADO								
APERTURA	1 HOJA ABATIBLE + FIJO SUPERIOR HASTA FT.	1 HOJA ABATIBLE	1 HOJA ABATIBLE + FIJO SUPERIOR HASTA FT.	1 HOJA ABATIBLE	1 HOJA ABATIBLE + FIJO SUPERIOR HASTA FT.	1 HOJA ABATIBLE	1 HOJA ABATIBLE	2 HOJAS ABATIBLES + FIJO SUPERIOR HASTA FT.
DIMENS.	a=925 mm ; h=2100 mm + 3000 mm	a=925 mm ; h=2100	a=825 mm ; h=2100 + 900 mm + 3000 mm	a=825 mm ; h=2100 mm	a=725 mm ; h=2100 + 900 mm + 3000 mm	a=725 mm ; h=2100 mm	a=725 mm ; h=2100 mm	a=925 mm + 525 mm + 1450 mm + 900 mm + 3000 mm
MATERIAL	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Metálica	Placas de compacto fenólico
ACABADO	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Pintura epoxi polimerizada al horno, en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.
MANILLA	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	Cerradura embutida y cremallera de cierre automático	De acero inoxidable con placa cuadrada
NOTAS:	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Con cerradura (*) y tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Con cerradura (*) y tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Con cerradura (*) y tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Con cerradura (*) y tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Sin cerradura / Con tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Sin cerradura / Con tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Sin cerradura / Con tope de acero inox. en el suelo	- Marco oculto / puerta enrasada a zonas comunes - Con cerradura (*) y tope de acero inox. en el suelo

Pu.05.RF30	Separación sectores de incendios PB / P1	2 unidades
ALZADO	ALZADO	
PLANTA	PLANTA	
APERTURA	2 HOJAS CORREDERAS PARALELAS CON GUIA SUPERIOR + INFERIOR	
DIMENS.	a. HOJA: a=3250 mm ; h=3000 mm // a. HUECO=6550 mm // HUECO DE PASO = 5750 mm	
MATERIAL	Metálica: chapa de acero electrolitizado + cámara aislante ignífuga	
ACABADO	Pintura epoxi polimerizada al horno, en color blanco	
MANILLA	Trador vertical, de acero inoxidable	
NOTAS:	- E1, 30 C3 - Hojas embutidas en tabiquería - Apertura automática conectada a central de alarma y sistema de detección	

	Pu.C1	Pu.C2	Pu.C3	Pu.C4	Pu.C5
	Almacén de sillas 1 unidad	Acceso a vestuarios y aseos de minúvulos 10 unidades	Almacén en zona de tratamiento 2 unidades	Acceso a sala de lactancia / Vestuarios zona de tratamiento 2 unidades	Entre consultas - sala de extracciones 3 unidades
FALSO TECHO					
SUELO ACABADO					
APERTURA	1 HOJA CORREDERA	1 HOJA CORREDERA	1 HOJA CORREDERA	1 HOJA CORREDERA	2 HOJAS CORREDERAS
DIMENS.	HOJA: a=1050 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=950 mm	HOJA: a=1150 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=1050 mm	HOJA: a=1250 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=1150 mm	HOJA: a=1350 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=1250 mm	HOJA: a=2400 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=1600 mm
MATERIAL	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico	Placas de compacto fenólico
ACABADO	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.	Chapado con melamina en color blanco.
MANILLA	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	De acero inoxidable con placa cuadrada	Doble, de acero inoxidable con placa cuadrada
NOTAS:	- Embutida en tabiquería - Con cerradura (*)	- Embutida en tabiquería - Con cerradura (*)	- Embutida en tabiquería - Con cerradura (*)	- Embutida en tabiquería - Apertura automática con pulsador	- Embutida en tabiquería - Sin cerradura

Pu.V1	Acceso a recepción desde el vestíbulo 1 unidad	MV.01	Mampara de vidrio sobre mostrador 1 unidad	MV.02	Mampara de vidrio sobre mostrador 1 unidad	RF45.P1H	(PS) 7 unidades	RF45.P1H*	Farmacia (PS) 1 unidad	RF45.P2H	Planta Sótano (Instal) 4 unidades	RF30.P1H	(PS) 3 unidades
ALZADO	ALZADO	ALZADO	ALZADO	ALZADO	ALZADO	ALZADO							
PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA							
APERTURA	1 HOJA ABATIBLE	MAMPARA FIJA (en L)	MAMPARA FIJA (en L)	1 HOJA ABATIBLE	1 HOJA ABATIBLE	2 HOJAS ABATIBLES DESIGUALES	1 HOJA ABATIBLE						
DIMENS.	HOJA: a=1000 mm ; h=2100 mm // a. HUECO=1000 mm	HOJA: a=2700 + 850 mm + 3550 mm ; h=1000 mm	HOJA: a=1950 + 500 mm + 2450 mm ; h=1000 mm	a=825 mm ; h=2100 mm	a=825 mm ; h=2100 mm	a=825 + 575 mm + 1400 mm ; h=2100 mm	a=825 mm ; h=2100 mm						
MATERIAL	Vidrio de templado 10mm	Vidrio de templado 10mm	Vidrio de templado 10mm	Metálica (*) blindada	Metálica (*) blindada	Metálica (*)	Metálica (*)						
ACABADO	Al ácido	Al ácido	Al ácido	Pintura epoxi polimerizada al horno.	Pintura epoxi polimerizada al horno.	Pintura epoxi polimerizada al horno.	Pintura epoxi polimerizada al horno						
MANILLA	De acero inoxidable con placa cuadrada			Cerradura con manillón de nylon	Cerradura de Seguridad	Cerradura con manillón de nylon	Cerradura embutida y cremallera de cierre automático						
NOTAS:	- Sin periferia exterior / cantos biselados - Zócalo inferior chapa de 35cm en acero inox. - Con cerradura (*)	- Encastrado en falso techo, encimera - Cantos exteriores biselados	- Encastrado en falso techo, encimera - Cantos exteriores biselados	1. Color blanco en PB y P1. En PS color a elegir por DF. 2. (*) Chapa de acero electrolitizado + cámara aislante ignífuga 3. RF especificada en nomenclatura de la puerta.									

	MF.01	MF.02	MF.03	MF.04	MF.05	MF.06
	Aseos de personal en P1 1 unidad	Aseos públicos (señora / caballeros) en PB y P1 2 unidades	Vestuarios masculinos de personal - PB 1 unidad	Vestuarios femeninos de personal - PB 1 unidad	Aseo de pediatría - PB 1 unidad	Vestuarios en zona de tratamiento - PB 2 unidades
FALSO TECHO						
SUELO ACABADO						
APERTURA	1 HOJA ABATIBLE + FIJO (según despiece)	ACABADO	ACABADO	ACABADO	ACABADO	ACABADO
DIMENS.	HOJA: a=650 / 700 mm ; h=1800 mm // a. HUECO inferior=110 mm // h. TOTAL = 1900 mm	Reversimiento con melamina en color a elegir por DF.	Reversimiento con melamina en color a elegir por DF.	Reversimiento con melamina en color a elegir por DF.	Reversimiento con melamina en color a elegir por DF.	Reversimiento con melamina en color a elegir por DF.
MATERIAL	Paneles fenólicos	MANILLA	MANILLA	MANILLA	MANILLA	MANILLA
		De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable
		PATAS / BRACERAS	PATAS / BRACERAS	PATAS / BRACERAS	PATAS / BRACERAS	PATAS / BRACERAS
		De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable	De acero inoxidable
NOTAS:		1. CABINAS SANITARIAS EN ASEOS Y VESTUARIOS 2. Condens. inox. con desbloqueo de emergencia e indicador libre/ocupado 3. Juego de pomo cilíndrico de acero inoxidable de 825 mm. Percha tope de acero inox. 4. Coronación con perfil de aluminio / Perfiles de anclaje en U de aluminio.				

