


01	TABICUERÍA DE PLACAS DE YESO Doble estructura arriostrada formada por canales y montanes de 70mm con una modulación de 600 mm y doble placa de 15mm en ambas caras. Aislamiento interior de lana mineral.
02	FACHADA FORMADA POR PLACAS GRECADAS EN VERTICADL DE HORMIGÓN PREFABRICADO.
03	PUERTA DE ACCESO A LA CONSULTA Puerta de paso ciega, lisa, abatible de compacto fenólico revestido de melamina blanca, de dimensiones 925x2100 mm., con capitalado del mismo material hasta falso techo, sistema con marco oculto, y herrajes de cierre de acero inoxidable con placa cuadrada incluida cerradura. Con tope para suelo.
04	PUERTA ENTRE CONSULTAS Puerta de paso ciega, lisa, abatible de compacto fenólico revestido de melamina blanca, de dimensiones 725x2100 mm., con capitalado del mismo material hasta falso techo, sistema con marco oculto, y herrajes de cierre de acero inoxidable con placa cuadrada sin cerradura. Con tope para suelo.
05	CARPINTERÍA EXTERIOR de aluminio con RPT
06	MESA DEL FACULTATIVO en L, de dimensiones mínimas (mm): lg.=1600 ; a.=1600 con el mismo ancho en los dos laterales
07	A. MUEBLE BAJO ENCIMERA PARA CONSULTA de dimensiones (mm): lg.=1850 ; a.=600 ; h=900. Puertas abatibles realizadas en tablero aglomerado 16 mm. acabado en laminado hidrófugo estratificado Formica ref. MFC7949 blanco o equivalente Con balda intermedia y patas regulables en altura. Apertura push. B. ENCIMERA KRION® K-LIFE 1100 EAST® Porcelanosa Solid Surface (K-LIFE)O SIMILAR. Ancho de la encimera = 600 mm / Grosor de 12 mm Copetes traseros acabados en media caña de 50mm Seno de 40x40 cms.
08	MUEBLE TAQUILLA ALTO de dimensiones (mm): lg.=500 ; a.=600 ; h=2000, Puerta abatible con cerradura realizada en tablero aglomerado 16 mm. acabado en laminado hidrófugo estratificado Formica ref. MFC7949 blanco o equivalente. Anclado a pared. Con balda intermedia baja y patas regulables en altura.
09	UBICACIÓN DE LA CAMILLA (en la zona de exploración): de dimensiones (mm): lg.=1900 ; a.=700 y perpendicular a la pared. (En discontinua posición alternativa de la camilla pegada a la pared)
10	ESTOR POLYSCREEN en color blanco, tirador de cadena y contrapeso metálico. De suelo a techo, en foseado de falso techo
11	PREINSTALACIÓN PARA BOTÓN ANTIPÁNICO
12	FALSO TECHO PVL REGISTRABLE 600x600x10 mm perfil oculto. Tabica perimetral realizada con placa de yeso estándar con dimensiones según plano de falsos techos y acabados. A. SENCILLO (Foseado lineal para la colocación de estores en línea de fachada) B. RESISTENTE A LA HUMEDAD C. ACÚSTICO
13	PAVIMENTO CERÁMICO de 60x60cm modelo VELA GREY de Porcelanosa o similar. Clase 2. Juntas de hasta 15mm en color a elegir por DF. Rodapié de compacto fenólico revestido de melamina blanca de 10 cm.
14	ALICATADO CERÁMICO de 31x90cm modelo VELA GREY de Porcelanosa o similar. Clase 1. Juntas de hasta 15mm en color a elegir por DF. En el lateral y frente de la encimera, hasta la puerta // h= 3.00 m (hasta falso techo)
15	REVESTIMIENTO CERÁMICO de 100x100cm modelo VELA GREY de Porcelanosa o similar. Clase 1. Juntas de hasta 15mm en color a elegir por DF. h= 2.10 m (hasta el nivel de las puertas)
16	PAVIMENTO CERÁMICO de 100x100cm modelo VELA GREY de Porcelanosa o similar. Clase 2. Juntas de hasta 15mm en color a elegir por DF.

⏻	ENCHUFES EN PARED
🗨	VOZ / DATOS

 Gerencia Asistencial de
Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA VALDEBEBAS

SITUACIÓN
Avenida Secundino Zuazo 80, Madrid. CP 28055

PLANO CONSULTA TIPO

PROPIEDAD
Unidad de Infraestructuras de la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria,
Servicio Madrileño de Salud
c/ San Martín de Porres 6, 28035, Madrid

ARQUITECTOS
GEOTECNIA, ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURAS S.L.P.
Ignacio Marqués Martínez, Juan Mochales Soto
Israel Balboa Garrido, Carlos Hernández Sánchez

ESCALA

FECHA julio 2021

REVISADO

18.A18

DINA1
1/30