



TIPO: FORJADO RETICULAR CON BLOQUE PERDIDO DE HORMIGÓN

Diagrama de un forjado reticular con bloque perdido de hormigón. El diagrama muestra una sección transversal y una vista superior. Las etiquetas incluyen: Armado superior, Armado inferior, Nervio, Capa de compresión y Bloques perdidos. Las dimensiones indicadas son: 16, 86, 16, 86, 16 (longitud); 10, 20, 30 (alturas); y 166 (longitud total).

SORRECARGA LINEAL EN BALCONES VOLADOS: 2,00 kN/m

NOTAS GENERALES

- LA GEOMETRIA INCLUIDA EN ESTE PLANO ES APROXIMADA, DEBIÉNDOSE COMPROBAR LA MISMA CON LA PRESENTE EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA, PRIMANDO ESTA FRENTE A LA PRIMERA.
- LAS COTAS Y NIVELES INDICADAS ESTÁN REFERIDAS A NIVELES DE ARQUITECTURA.
- TODAS LAS COTAS SE COMPROBARÁN EN OBRA.

TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA ÚTIL	Edificio de viviendas u oficinas y estructuras de ingeniería civil (no marítimas) de repetición económica baja o media
VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA	50 años
CONTROL DE EJECUCIÓN	NORMAL

Si no se dispone de marcado CD deberá aplicarse conforme lo establecido en el artículo 87º Control del acero para establecer la conformidad del mismo tal y como se indica en el artículo 88.5.2

Divinitivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el ANEJO 19º

- Ensayo de comprobación durante la recepción
- Suministros de menos de 300 t
- División del suministro en lotes de máximo 40 t, tomando dos probetas para ensayar
- Suministros iguales o superiores a 300 t
- División del suministro en lotes de máximo 40 t, tomando cuatro probetas para ensayar

ESTRUCTURA INTERIOR	XC1	35 mm
ESTRUCTURA EXTERIOR	XC1	35 mm

Ø= Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.



PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

ARQUITECTOS

G34 arquitectos slp
Calle Reina Mercedes 12. 6-B. Madrid.
www.g34.es