

Planta baja

interior

exterior

vent. natural de garaje

CEAP0-1

Sc.13.2

Sc.13.1

Sc.15

Sc.16

Sc.17

Sc.18

Sc.19

Sc.20

Sc.21

Sc.22

Sc.23

Sc.24

Sc.25

Sc.26

Sc.27

Sc.28

Sc.29

Sc.30

Sc.31

Sc.32

Sc.33

Sc.34

Sc.35

Sc.36

Sc.37

Sc.38

Sc.39

Sc.40

Sc.41

Sc.42

Sc.43

Sc.44

Sc.45

Sc.46

Sc.47

Sc.48

Sc.49

Sc.50

Sc.51

Sc.52

Sc.53

Sc.54

Sc.55

Sc.56

Sc.57

Sc.58

Sc.59

Sc.60

Sc.61

Sc.62

Sc.63

Sc.64

Sc.65

Sc.66

Sc.67

Sc.68

Sc.69

Sc.70

Sc.71

Sc.72

Sc.73

Sc.74

Sc.75

Sc.76

Sc.77

Sc.78

Sc.79

Sc.80

Sc.81

Sc.82

Sc.83

Sc.84

Sc.85

Sc.86

Sc.87

Sc.88

Sc.89

Sc.90

Sc.91

Sc.92

Sc.93

Sc.94

Sc.95

Sc.96

Sc.97

Sc.98

Sc.99

Sc.100

Sc.101

Sc.102

Sc.103

Sc.104

Sc.105

Sc.106

Sc.107

Sc.108

Sc.109

Sc.110

Sc.111

Sc.112

Sc.113

Sc.114

Sc.115

Sc.116

Sc.117

Sc.118

Sc.119

Sc.120

Sc.121

Sc.122

Sc.123

Sc.124

Sc.125

Sc.126

Sc.127

Sc.128

Sc.129

Sc.130

Sc.131

Sc.132

Sc.133

Sc.134

Sc.135

Sc.136

Sc.137

Sc.138

Sc.139

Sc.140

Sc.141

Sc.142

Sc.143

Sc.144

Sc.145

Sc.146

Sc.147

Sc.148

Sc.149

Sc.150

Sc.151

Sc.152

Sc.153

Sc.154

Sc.155

Sc.156

Sc.157

Sc.158

Sc.159

Sc.160

Sc.161

Sc.162

Sc.163

Sc.164

Sc.165

Sc.166

Sc.167

Sc.168

Sc.169

Sc.170

Sc.171

Sc.172

Sc.173

Sc.174

Sc.175

Sc.176

Sc.177

Sc.178

Sc.179

Sc.180

Sc.181

Sc.182

Sc.183

Sc.184

Sc.185

Sc.186

Sc.187

Sc.188

Sc.189

Sc.190

Sc.191

Sc.192

Sc.193

Sc.194

Sc.195

Sc.196

Sc.197

Sc.198

Sc.199

Sc.200

Sc.201

Sc.202

Sc.203

Sc.204

Sc.205

Sc.206

Sc.207

Sc.208

Sc.209

Sc.210

Sc.211

Sc.212

Sc.213

Sc.214

Sc.215

Sc.216

Sc.217

Sc.218

Sc.219

Sc.220

Sc.221

Sc.222

Sc.223

Sc.224

Sc.225

Sc.226

Sc.227

Sc.228

Sc.229

Sc.230

Sc.231

Sc.232

Sc.233

Sc.234

Sc.235

Sc.236

Sc.237

Sc.238

Sc.239

Sc.240

Sc.241

Sc.242

Sc.243

Sc.244

Sc.245

Sc.246

Sc.247

Sc.248

Sc.249

Sc.250

Sc.251

Sc.252

Sc.253

Sc.254

Sc.255

Sc.256

Sc.257

Sc.258

Sc.259

Sc.260

Sc.261

Sc.262

Sc.263

Sc.264

Sc.265

Sc.266

Sc.267

Sc.268

Sc.269

Sc.270

Sc.271

Sc.272

Sc.273

Sc.274

Sc.275

Sc.276

Sc.277

Sc.278

Sc.279

Sc.280

Sc.281

Sc.282

Sc.283

Sc.284

Sc.285

Sc.286

Sc.287

Sc.288

Sc.289

Sc.290

Sc.291

Sc.292

Sc.293

Sc.294

Sc.295

Sc.296

Sc.297

Sc.298

Sc.299

Sc.300

Sc.301

Sc.302

Sc.303

Sc.304

Sc.305

Sc.306

Sc.307

Sc.308

Sc.309

Sc.310

Sc.311

Sc.312

Sc.313

Sc.314

Sc.315

Sc.316

Sc.317

Sc.318

Sc.319

Sc.320

Sc.321

Sc.322

Sc.323

Sc.324

Sc.325

Sc.326

Sc.327

Sc.328

Sc.329

Sc.330

Sc.331

Sc.332

Sc.333

Sc.334

Sc.335

Sc.336

Sc.337

Sc.338

Sc.339

Sc.340

Sc.341

Sc.342

Sc.343

Sc.344

Sc.345

Sc.346

Sc.347

Sc.348

Sc.349

Sc.350

Sc.351

Sc.352

Sc.353

Sc.354

Sc.355

Sc.356

Sc.357

Sc.358

Sc.359

Sc.360

Sc.361

Sc.362

Sc.363

Sc.364

Sc.365

Sc.366

Sc.367

Sc.368

Sc.369

Sc.370

Sc.371

Sc.372

Sc.373

Sc.374

Sc.375

Sc.376

Sc.377

Sc.378

Sc.379

Sc.380

Sc.381

Sc.382

Sc.383

Sc.384

Sc.385

Sc.386

Sc.387

Sc.388

Sc.389

Sc.390

Sc.391

Sc.392

Sc.393

Sc.394

Sc.395

Sc.396

Sc.397

Sc.398

Sc.399

Sc.400


Sc.401

Sc.402

Sc.403

Sc.404

Sc.40

 Gerencia Asistencial de
Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
VALDERRIBAS

PLANO INSTALACIONES ILUMINACIÓN_CIRCUITOS PLANTA BAJA

132.IIL04

G34 arquitectos slp
Calle Reina Mercedes 12. 6-B. Madrid
www.g34.es

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	ELECTRICIDAD de cuadro general o subcuadros; Bandeja de rejilla de acero cincado Sino se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	ELECTRICIDAD para iluminación y tomacorrientes; Bandeja de rejilla de acero cincado Sino se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	ELECTRICIDAD para telecomunicaciones; Bandeja de rejilla de acero cincado Sino se indica dimensión, se tomará 35x60 mm
<hr/>	Todos los tubos vistos, o en falsos techos son de Policarbonato rígido, exento de halógenos. Todos los tubos en tabiquerías son térmicamente aislante, de PVC flexible corrugado. Todos los tubos en tabiquerías con cables de 6 mm ² o mayor sección, de Polipropileno flexible corrugado (IP549)
<hr/>	Todos los tubos en tabiquerías, de 40 mm de Polipropileno flexible corrugado (IP549).
<hr/>	Todos los tubos vistos, o en falsos techos son de Policarbonato rígido, exento de halógenos. Todos los tubos en tabiquerías son térmicamente aislante, de PVC flexible corrugado. Todos los tubos en tabiquerías con cables de 6 mm ² o mayor sección, de Polipropileno flexible corrugado (IP549)